



Общие сведения

Пылевлагозащищенное устройство промышленного (не бытового) назначения, предназначено для заряда (подзаряда) аккумуляторных батарей литиевой системы, конфигурация 4S LiFePO₄.

Основные характеристики

Алгоритм заряда	СС/CV			
Напряжение заряда	ном.	14,4 В	макс. 14,6	
Сила тока	ном.	25 А	± 5%	
Мощность	ном.	360 Вт		
Входное напряжение АС		220 В		
		50-60 Гц		
КПД		≥85 %		
Наработка на отказ		20000 ч		
Защиты	перегрузка по току, перенапряжение, короткое замыкание, обратная полярность, от перегрева			
Коммуникация (опционально)	отсутствует			
Конструктивные особенности	IP67, алюминиевый корпус, световая индикация (заряд, окончание заряда)			
Активное охлаждение	есть			
Уровень шума		≤60 Дб		
Диапазон рабочих температур	эксплуатация	-15~45 °С		
	хранение	-40~70 °С		
Срок службы		до 10 лет	при соблюдении условий эксплуатации	
Габариты	Д*Ш*В	230*135*77 мм		
Вес нетто		2,2 кг		
Разъемы	вход	CEE7/7		
	выход	SB50A		

Внешний вид

